

Objekt: Medieninfo von WESCO Küchenlüftung
Sprache: Deutsch
Seite(n): 1 von 2
Datum: 1. April 2017

WESCO



**Pressekontakt
und weitere Infos:**

WESCO AG
Küchenlüftung
Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 11 11
Fax +41 (0)56 438 11 00
astrid.schweri@wesco.ch

www.wesco.ch
www.berbel.de

WESCO Küchenlüftung

Das neue WESCO ZLR Prime – Fusion aus den Besten ihres Fachs

Neu ist die Zuluftregulierung WESCO ZLR zusammen mit dem formschönen Wettergitter Prime als Einheit erhältlich.

Das ZLR Prime wird in die Aussenwand eingebaut und mit der Dunstabzugshaube verbunden. Läuft die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, strömt Aussenluft durch das ZLR Prime in die Küche, wodurch die Haube ihr volles Absaugpotenzial ausschöpft. Idealerweise wird das ZLR Prime hinter dem Kühlschrank eingebaut. So erwärmt sich im Winter die Luft durch die Abwärme des Kühlschranks. Das Wettergitter Prime hat sich bisher als formschöner und effizienter Luftauslass an der Hausfassade bewährt. In Kombination mit der Zuluftregulierung WESCO ZLR dient es neu als strömungsgünstiger Lufteinlass.



Technische Daten

ZLR Prime 1, Zuluftregulierung, einzeln

- Zuluftregulierung 1 × Ø 150 mm.
- Zuluftlösung mit elektrischer Verschlussklappe.
- Für Ansteuerung über Dunstabzugshaube, Auf-/Zu- oder Dreipunkt-Steuerung.
- 3-teilig, Gitter Edelstahl, Ausblas mit verstellbarem Tellerventil, pulverbeschichtet.
- Rohre verzinkt.
- Auf Mauerstärken von 33 bis 56 cm einstellbar.
- Bei nachträglicher Fassadenisolation kann das Gitter um die Isolationsdicke ausgezogen werden inklusive Mantelrohrisolation.
- Anpassung an Fassadenfarbe durch Farbanstrich möglich.

Objekt: Medieninfo von WESCO Küchenlüftung
Sprache: Deutsch
Seite(n): 2 von 2
Datum: 1. April 2017

Technische Daten

ZLR Prime 2, Zuluftregulierung, doppelt

- Zuluftregulierung 2 × Ø 150 mm.
- Zuluftlösung mit motorbetriebener Verschlussklappe.
- Für Ansteuerung über Dunstabzugshaube, Auf-/Zu- oder Dreipunkt-Steuerung.
- 3-teilig, Gitter Edelstahl, Ausblas mit verstellbarem Tellerventil, pulverbeschichtet.
- Rohre verzinkt.
- Auf Mauerstärken von 33 bis 56 cm einstellbar.
- Bei nachträglicher Fassadenisolation kann das Gitter um die Isolationsdicke ausgezogen werden inklusive Mantelrohrisolation.
- Anpassung an Fassadenfarbe durch Farbanstrich möglich.

